

## Ficha técnica del producto

Revisado 2020/12/04 (versión 1.0)

# PETRONAS Ambra UNITEK 10W-40



### Descripción y aplicaciones

PETRONAS Ambra UNITEK es un aceite de motor con formulación de base sintética desarrollado en colaboración con NEW HOLLAND y FPT para motores Tier4 Interim/Stage IIIB y Tier4 Final/Stage IV con el sistema HI-eSCR, inyección Common Rail, filtro de partículas y turbina de geometría variable. Su formulación baja en cenizas ofrece una alta protección para los filtros de partículas frente a los residuos de la combustión.

### Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

#### Especificaciones:

- ACEA E7, E9
- API CJ-4

#### Aprobaciones:

- CNH MAT 3521

#### Nivel de rendimiento:

- Cummins CES 20081

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

### Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	--	--	Transparente
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,87
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	15,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	--	150
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	224
Número base total	ASTM D2896	mg KOH/g	9,5

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

#### Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información acerca del almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo o póngase en contacto con nosotros en: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

#### Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes. Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 74663