

AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40 Cod. 2747

DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado de altas prestaciones para motor específicamente desarrollado para asegurar la máxima protección de la maquinaria NEW HOLLAND.

CARACTERÍSTICAS

Alto poder dispersante para un control eficaz de los fenómenos espesantes debidos a la hollín producido por la combustión, normal en los motores de bajas emisiones, manteniendo por consiguiente, sus propiedades lubricantes inalterables en el tiempo.

* Alta protección contra los fenómenos de desgaste provocados por el hollín, en particular a nivel del sistema de distribución (levas, taqués, balancines, cuando están presentes). * Excelentes propiedades contra el desgaste causado por las altas cargas mecánicas a las que están sometidos los anillos del pistón/camisa del cilindro, asegurando el control del consumo alto de aceite. * Alta estabilidad a largo plazo de las propiedades de neutralización de los ácidos de la combustión, cuando se utilizan combustibles con un alto contenido de azufre (hasta el 0,5%). * Alta protección contra la corrosión, incluso de los materiales no ferrosos y contra la formación de espuma.

CONSEJO SOBRE USO

MASTERGOLD HSP 15W-40 está disponible en el grado SAE 15W-40 desde -15 C° a + 40°C . El procedimiento de reemplazo se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.

DATOS TECNICOS

SAE 15W-40, NH 330 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, MB-Aprovado 228.3

CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072

