

## AMBRA MULTI G Cod. 2693

### DESCRIPCIÓN

Aceite de transmisión para su uso en tractores, equipos agrícolas y maquinaria de movimiento de tierra. Adecuado para su uso en cajas de cambio tradicional, cajas de cambios Power-shift y Shuttle-shift, transmisiones traseras con frenos en baño de aceite,

### CARACTERÍSTICAS

\* Excelentes propiedades antidesgaste, incluso en las condiciones más exigentes y a bajas RPM. \* Excelentes propiedades antiadherentes y deslizantes (anti stick&slip) para conseguir la máxima eficiencia de frenado. \* Alto índice de viscosidad para optimizar la respuesta del servocontrol en cualquier temperatura de funcionamiento. \* Lubricante con alta estabilidad térmica para mantener una presión elevada y constante en el circuito de lubricación. \* Fluidez mejorada a bajas temperaturas para reducir la absorción de energía y mejorar el rendimiento del circuito hidráulico.

### CONSEJO SOBRE USO

MULTI G está disponible con el grado SAE 10W-30 para su uso durante cualquier estación del año. El proceso de cambio debe realizarse según las instrucciones del fabricante.

### DATOS TECNICOS

SAE 10W-30, API GL 4, NH 410 B, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

