



AMALIE ALL TRAC

Amalie All Trac es un lubricante formulado con bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión, antiespumantes y antidesgaste, inhibidores de oxidación y corrosión y depresores del punto de congelación, que hace que alcance los niveles de calidad especificados por los más importantes fabricantes. Se ha formulado específicamente para transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores, maquinaria agrícola y de equipos industriales. Su utilización concreta es en tractores, en el sistema hidráulico, transmisiones y frenos multidisco sumergidos en baño de aceite.

Nivel de calidad.

JOHN DEERE J20C
API GL-4
MASSEY FERGUSON M-1141, M-1135, M-1143, M-1145
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E,21F
KUBOTA UDT Fluid
FHNA-2C-201.00+2-C-200.00
CNH MAT3525, MAT3526, MAT3510

ALLISON C-4
FORD ESN M2C 134 D
FORD ESN M2C-86B/C
VCE WB 101
KOMATSU (KES 07.866)

Características típicas

AMALIE ALL TRAC		
CARACTERISTICAS	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD 15°C	kg/l	0.880
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	55
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	9.5
INDICE DE VISCOSIDAD		155
PUNTO INFLAMACIÓN V.A.	°C	220
PUNTO FLUIDEZ CRITICA	°C	-39

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.