



## **AMALIE AMAX 400 - R 5W-30**

Aceite sintético para vehículos diesel ligero y gasolina compatible con DPF y TWC. Recomendado para lo modernos motores diesel que cumplan la normativa de reducción de emisiones.

Su uso esta particularmente recomendado en los motores que requieran baja fricción, baja viscosidad y aceites low saps.

Lubricante desarrollado para los últimos motores **Renault** donde se requiera la normativa **RN0720** para vehículos con DPF

Proporciona una máxima limpieza del motor por sus propiedades detergentes y dispersantes, prolonga la duración de los filtros de partículas debido a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo.

Debido a su gran capacidad antioxidante, es un aceite de larga duración para los intervalos de cambio más extendidos.

Por estar formulado con bases 100 % sintéticas de baja volatilidad reduce el consumo de aceite, le proporciona gran fluidez a baja temperatura , minimiza los desgastes del arranque en frío y reduce el consumo de combustible

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

### **Nivel de calidad.**

ACEA C4-12  
REANALUT RN 0720  
Mb 229.51  
MB 226.51

### **Características típicas**

<b>AMALIE AMAX 400 – R 5W-30</b>			
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>ASTM</b>	<b>VALOR</b>
COLOR		D-1500	L 4.0
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	75
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	11.7
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	160
VISCOSIDAD CCS a -30	cP	D-5293	6.600
PUNTO DE INFLAMACIÓN VA	°C	D-92	200
PUNTO FLUIDEZ CRITICA	°C	D-97	-30
DENSIDAD A 15°C	Kg/l	D-1298	0.860

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.

