

CAMSO LM L3



CARGADORES
DE RUEDAS



RENDIMIENTO EN SUPERFICIES MÚLTIPLES

Rendimiento optimizado en todas las superficies. Con su mayor resistencia a los impactos laterales y su estabilidad mejorada, reduce las pinchaduras y mejora la calidad de conducción en diferentes aplicaciones.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN




TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO LM L3



CARCASA REFORZADA

- Mayor estabilidad y resistencia a los impactos laterales

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Garantiza un desgaste uniforme para una mayor durabilidad mejorando la tracción



DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para lograr una mejor tracción

BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL PROFUNDO Y PLANO

- Disminuye el desgaste irregular y mejora la durabilidad

MEDIDA	PR	DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	COMPARACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE CARGA [kg] Y PRESIÓN DE INFLADO [bar]										
		Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda-rodam. orig. [mm]				36	39	43	46	50	54	57	61	64	68	71
15.5-25	12	1283	417	26	168	A2	L-3	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	-	-	-	-
					149	B	E-3	3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					142	A8	G-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	1285	407	26	175	A2	L-3	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	5800	6000	6150	6400
					156	B	E-3	3250	3650	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
					146	A8	G-3	2800	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	1380	467	26	171	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	-	-	-	-	-	-
					153	B	E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					145	A8	G-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	16	1391	460	26	177	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300	-
					158	B	E-3	3850	4050	4250	-	-	-	-	-	-	-	-
					150	A8	G-3	3100	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	20	1363	477	28	181	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300	7500
					164	B	E-3	3850	4050	4250	4450	4650	4850	5000	-	-	-	-
					181	A2	L-3	6700	7100	7500	7900	8250	-	-	-	-	-	
20.5-25	16	1503	545	32	167	B	E-3	5150	5450	-	-	-	-	-	-	-	-	
					156	A8	G-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					186	A2	L-3	6700	7100	7500	7900	8250	8550	8875	9200	9500	-	
20.5-25	20	1512	552	30	170	B	E-3	5150	5450	5750	6000	-	-	-	-	-	-	
					191	A2	L-3	8500	9000	9500	10000	10400	10900	-	-	-	-	
					177	B	E-3	6550	6950	7300	-	-	-	-	-	-	-	
23.5-25	24	1630	630	37	196	A2	L-3	8500	9000	9500	10000	10400	10900	11300	11700	12100	12500	-
					180	B	E-3	6550	6950	7300	7650	8000	-	-	-	-	-	
					198	A2	L-3	11000	11500	12050	12650	13200	-	-	-	-	-	
26.5-25	20	1752	691	40	181	B	E-3	8250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					203	A2	L-3	11000	11500	12050	12650	13200	13600	14000	14500	15000	15500	-
					188	B	E-3	8250	8750	9250	9650	10000	-	-	-	-	-	
29.5-25	28	1873	770	36	207	A2	L-3	12850	13600	14000	15000	15500	16000	17000	17500	-	-	
					193	B	E-3	10000	10300	10900	11500	-	-	-	-	-	-	



La durabilidad y la estabilidad son aspectos clave en aplicaciones de cargadores en superficies duras y mixtas. El neumático Camso LM L3 mejora la durabilidad de la banda de rodamiento y la resistencia a los impactos gracias a su espacio entre bloques optimizado y su banda de rodamiento de diseño no direccional. Además, su carcasa reforzada mejora la estabilidad.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE