



www.patacho.es
patacho@patacho.es

FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: EPI-301/3

Kit-compuesto por:
Arnés enganche dorsal y frontal (EPI-301)
Cinturón de posicionamiento (CI-SG-304)
Elemento de amarre/posic. 1,5 m (CI-518)
Dos mosquetones (MOS-860)
Bolsa de transporte con ventana porta doc.

Normas CE y número de lab.:
ref. EPI-301, norma EN 361, lab. 0162
ref. CI-SG-304, norma EN 358, lab. 0162
ref. CI-518, norma EN 354, EN 358, lab. 0082
ref. MOS-860, norma EN 362, lab. 0321

Marcado CE: si

Materiales:

Material banda: Poliéster alta tenacidad
Ancho banda: 45 mm
Hebillas: Acero de alta resistencia
Pasadores: Resina anti deslizante
Anilla: Acero de alta resistencia
Mosquetones: Acero de alta resistencia
Banda E. amarre/p.: Poliéster alta tenacidad
Ancho banda E. amarre/p.: 35 mm
Acolchado cinturón: Polietileno 3 mm, rizo/liso bi-color (ancho 12 cm)
Bolsa: PVC impermeable, anti humedad

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 1830

Volumen unidad en M3: 0,0042

Presentación: Bolsa con ventana porta documentos

Código EAN-13: 8436009999106

Enlace web:

<http://www.patacho.es/producto/arnes-enganche-dorsal-y-frontal-cinta-2-mosquetones-cinturon-de-posicionamiento-bolsa-transporte>



DESCRIPCIÓN:

Arnés anclaje dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento incorporado, montable y desmontable
Regulable en muslos y pecho con hebillas metálicas de pestaña
Doble pasador en resina antideslizante
Elemento de amarre en cinta de poliéster largo 1,5 metros
Dos mosquetones metálicos con cierre de rosca

ATENCIÓN:

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso
Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad
Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua
Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol
No usar para limpiarlo productos químicos

Opcional con AB (absorbedor) incorporado
Opcional con aislamiento eléctrico /DI

mas info.: Ver ficha del equipo

