

**PRODUCTO****SERCA TRACTOR JD-F 10W-30**

Codest 1AVPAQ

Versión 00.00.01 de fecha 07/02/2017

Código 128100

Fórmula 1281/03

Fecha Impresión 10/02/2017

**Especificaciones**

Característica	Método	Uds.	Garantía
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO 2 S
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	<= 0.890 2
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	9.40 - 10.90 2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	tip. 59 2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 145 2
VISCOSIDAD Brook. -35°C	ASTM D-2983	cP	<= 70000 4
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 200 4
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -36 4
CALCIO, ICP	ASTM D-4628	% p	0.324 - 0.396 2
CINC, ICP	ASTM D-4628	% p	0.134 - 0.164 2

**Nivel de calidad**

| ALLISON C-4 | API GL-4 | CNH MAT3525,3526,3510 | FNHA -2-C-201.00 | FORD  
 ESN-M2C86-B/C+M2C-134D | JD JDM J20C | KUBOTA UDT FLUID | MF M1135,M1141,M1143,M1145 | VOLVO  
 VCE-WB 101 | ZF TE-ML03E,05F,06K,17E,21F level