

**PRODUCTO****SERCA EURO SHPD E-7 15W40**

Codest 1ADV L4

Versión 00.00.01

de fecha 07/03/2013

Código 1163100

Fórmula E187/12

Fecha Impresión 16/04/2013

Especificaciones

Característica	Método	Uds.	Garantía
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO 2 S
COLOR ASTM	ASTM D-1500		Tip. L3.0 2 S
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	<= 0.890 4
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	14.0/15.0 2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	Tip.110 2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 130 2
VISCOSIDAD CCS a -20°C	ASTM D-5293	cP	<= 7000 2
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 200 4
PUNTO DE INFLAMACION VC	ASTM D-93	°C	>= 170 0
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -24 4
B.N.	ASTM D-2896	mgKOH/g	Tip.10.0 4
CALCIO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.095 - 0.120 2
CINC, ICP	ASTM D-4951	% p	0.125 - 0.155 2

Nivel de calidad

| ACEA E7, E5, E3, B3 | API CI-4/CH-4/SL | CUMMINS CES 20078 | DEUTZ DQC III-05 | MAN M-3275 | MB 228.3 | MTU Type 2 | VOLVO VDS 3