



PRODUCTO

SERCA EURO V 10W-40

Codest 1AD8D3

Versión 00.00.03

de fecha 09/12/2016

Código 101300

Fórmula 1013/08

Fecha Impresión 31/01/2017

Especificaciones

Característica	Método	Uds.	Garantía	
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO	2
COLOR ASTM	ASTM D-1500		Tip. 2.5	2
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	<= 0.880	2
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	13.4 - 15.4	2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	Tip. 98.0	2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 145	2
VISCOSIDAD CCS a -25°C	ASTM D-5293	cP	<= 7000	2
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 220	4
PUNTO DE INFLAMACION VC	ASTM D-93	°C	>= 210	0
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -45	4
B.N.	ASTM D-2896	mgKOH/g	Tip.10.6	4
CALCIO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.127 - 0.148	2
CINC, ICP	ASTM D-4951	% p	0.081 - 0.095	2

Nivel de calidad

| ACEA E6,E7 | API CI-4 | CUMMINS CES 20076/20077 | DEUTZ DQC IV-10 LA | MACK EO-N | MAN M-3271-1 | MAN M-3477 | MB 228.51 | MTU Type 3.1 | RVI RLD-2 | VOLVO VDS 3