



PRODUCTO	SERCA SINTÉTICO 10W40
-----------------	------------------------------

Codest 1AG4Q3 Versión 00.00.02 de fecha 01/02/2013

Código 1161100 Fórmula E176/12N Fecha Impresión 16/04/2013

Especificaciones					
------------------	--	--	--	--	--

Característica	Método	Uds.	Garantía		
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO	2 S	
COLOR ASTM	ASTM D-1500		Tip. L4.0	2 S	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-1298	Kg/l	Tip. 0.870	4	
DENSIDAD A 20°C	ASTM D-4052	kg/l	Tip.0.866	4	
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	13.60 - 15.20	2 S	
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	Tip. 96.3	2	
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		>= 145	2	
VISCOSIDAD CCS a -25°C	ASTM D-5293	cP	<= 7000	2	
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 210	4	
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -27	4	
CALCIO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.225 - 0.265	2	
CINC, ICP	ASTM D-4951	% p	0.093 - 0.110	2	
B.N.	ASTM D-2896	mgKOH/g	Tip. 7.92	4	
ESPECTRO	INO/CQ 0013		REF	4	

Nivel de calidad

| ACEA A3/B4-04 | API SL/CF | MB 229.1 | VW 501.01+505.00

--