

# CLASSIC 15W40

## Ficha de características técnicas



### “ TOTAL CLASSIC, la garantía de la calidad”

Aceite multigrado para motores gasolina y diesel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificados con la finalidad de responder a los estándares de calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles).

#### APLICACIONES

##### Gasolina y Diesel

- Particularmente recomendado para todos los motores de gasolina y diesel de coches y furgonetas.
- Permite un uso a cualquier temperatura, independientemente del tipo de uso: urbano o de autopista.

#### PRESTACIONES

##### Internacionales

- **ACEA A3 / B3:** cumple la especificación A3 (gasolina) / B3 (diesel) definido por la Asociación de los Constructores Europeos del Automovil (ACEA)
- **API SL / CF:** cumple la especificación SL (gasolina) / CF (diesel) de l'Instituto Americano del Petroleo (API).

#### VENTAJAS CLIENTES

##### Poder detergente

##### Estabilidad termica

##### Antidesgaste

##### Sin plomo

- Poder detergente-dispersante que mantiene las piezas del motor en buen estado de limpieza e impide la formación de barros negros y la aglomeración de partículas.
- Buena estabilidad térmica y buen mantenimiento antioxidante, evitando toda degradación prematura a alta temperatura.
- Buenas propiedades antidesgaste, en particular en la zona de la distribución
- Estabilidad al cizallamiento, asegurando una buena lubricación en servicio.
- Buena eficacia sobre los motores que funcionan con gasolina sin plomo, no afectando a los catalizadores.

#### CARACTERISTICAS

CLASSIC	UNIDADES	15W40
Densidad a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	884
Viscosidad a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	113,4
Viscosidad a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	13,9
Índice de viscosidad	-	136
Punto de congelación	°C	-30
Punto de inflamación	°C	230

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.

Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid  
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

CLASSIC 15W40

Enero 2011 / Septiembre 2011



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.