


# TOTAL CLASSIC C4 5W-30



**TOTAL**

Aceite multigrado sintético para motores gasolina y diesel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificados con la finalidad de responder a los estándares de calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles).

## APLICACIONES

Todos los motores de gasolina y diesel

Inyección directa

Recorridos severos  
Todo el año

- Apto para todos los motores de gasolina y diesel, especialmente los más recientes que cumplen con las normas de emisiones EURO 5.
- Este producto es un aceite motor sintético anti-contaminación que ofrece la mejor protección de su motor contra los fenómenos de desgaste y enmugrecimiento. Los sistemas de post-tratamientos están también protegidos durablemente gracias a su formulación Low SAPS (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y contenido en azufre).
- Se puede utilizar en cualquier tipo de recorrido (ciudad, carretera, autovía) y especialmente en condiciones de servicio severas.

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

## PRESTACIONES

Internacionales

- ACEA C4
- RENAULT RN0720 (Nivel)

## VENTAJAS CLIENTES

- **TOTAL CLASSIC C4 5W-30** asegura un funcionamiento óptimo de los catalizadores de tres vías y de los filtros de partículas, lo que permite bajar las emisiones de partículas, NOx, HC y CO.
- Los sistemas de post-tratamientos están protegidos durablemente gracias a su formulación **Low SAPS** (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y contenido en azufre).
- Garantiza una limpieza óptima del motor gracias a sus cualidades de detergencia y dispersencia de sus aditivos.
- Contribuye al aumento del intervalo de cambio.

## CARACTERÍSTICAS

CLASSIC 5W-30	UNIDADES	5W-30
Viscosidad a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	62.1
Viscosidad a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	11.9
Índice de viscosidad	-	191
Punto de inflamación	°C	248

TOTAL ESPAÑA S.A.U.  
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid  
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

CLASSIC C4 5W-30  
Julio 2018

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

