



# DYNATRANS CVT

## 10W-30



**Lubricante específico para transmisiones CVT que equipan los tractores agrícolas o las maquinas de obra pública.**

### ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Especificaciones internacionales	API GL-4
<b>Homologaciones de los constructores</b> ✓ Massey Ferguson CMS M 1145 ✓ ZF TE-ML 06B / 06F <b>Apto para las transmisiones</b> Deutz TTV, JCB, John Deere AUTOPOWR, New-Holland TVT	<b>Satisface las exigencias de</b> ✓ Case CVX ✓ CNH MAT 3540 ✓ Massey Ferguson Dyna VT ✓ Steyr CVT

### APLICACIONES

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 está específicamente dedicado a la lubricación de las “**Transmisiones de Variación Continua (CVT)**” instaladas en los tractores agrícolas o algunas maquinarias de obra pública.

Este lubricante puede ser utilizado igualmente en las transmisiones clásicas, las **transmisiones con embragues sumergidos incluidos las equipadas con frenos de discos sumergidos.**

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 está también concebido para lubricar los **circuitos hidráulicos** y las direcciones asistidas así como la toma de fuerza con embragues sumergidos en aceite (PTO) y las cajas de engranajes.

### PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 es compatible con una **gran diversidad de materiales** agrícolas y de obra pública permitiendo una **racionalización de stock** y de tipos de lubricantes a utilizar.

Sus características de prestaciones **adaptadas a los sistemas CVT** garantizan un funcionamiento **progresivo y sin golpes** de la transmisión.

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 posee una fuerte resistencia a las temperaturas así como unas prestaciones anti-desgaste de muy alto nivel que aseguran la **longevidad de los órganos** de la transmisión.

### CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS\*

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30		Método	Valor
Viscosidad cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	71,8
Viscosidad cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	10,8
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	139
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-45

\* Los valores de las características que figuran en este cuadro son valores medios, y no constituyen una especificación

TOTAL ESPAÑA S.A.U.  
 Calle Ribera del Loira, 46  
 28042 Madrid - España  
 Tel. : 91 722 08 40

**TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30**

Marzo 2016 / Mayo 2017

[www.total.es](http://www.total.es)

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.

Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. o en [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

