

CAMSO TM R4



CARGADORES
FRONTALES COMPACTO



RENDIMIENTO Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Ofrece durabilidad y tracción incomparables para aplicaciones de servicio pesado. Maximiza la autolimpieza de la banda de rodadura y la estabilidad de los bloques para lograr un mejor rendimiento.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TM R4



DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

COEFICIENTE BLOQUE-VACÍO OPTIMIZADO

- Aumenta la resistencia a las penetraciones y la vida útil



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO

- Excelente estabilidad y resistencia a los impactos laterales

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES CÓNICOS

- Mejora la estabilidad de los bloques para un desgaste uniforme


MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	APLICACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA [kg]							
											En otros vehículos					En montacargas contrabalanceados		
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. bandam. rod. orig. [mm]					Presión de inflado [bar]	Creep	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	50 km/h 30 mph	Presión de inflado [bar]	Neumático de carga	Neumático de dirección
18-19.5	16	14x19.5	-	1117	454	32	160	A8	R-4	TRACCIÓN	4,50	9090	6300	5985	4050	5,5	6435	5400
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1085	403	27	154	A8	R-4	LIBRE	3,50	6190	5250	4990	3375	5,5	5365	4500
				1085	403	27	142			TRACCIÓN	3,50	6230	3710	3525	2385	5,5	5365	4500
18-22.5	16	14x22.5	-	1209	444	35	163	A8	R-4	TRACCIÓN	4,50	9850	6825	6485	4390	5,5	6970	5850
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	1244	411	37	156	A8	R-4	CONSTANTE	4,00	6190	5250	4990	3375	-	-	-
				1244	411	37	156			CÍCLICA	4,00	6230	3710	3525	2385	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	1238	409	37	162	A8	R-4	CONSTANTE	5,00	10925	5940	5370	4560	-	-	-
				1238	409	37	162			CÍCLICA	5,00	10925	7125	6365	4560	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	1328	453	33	168	A8	R-4	CONSTANTE	5,00	12880	7000	6330	5375	-	-	-
				1328	453	33	168			CÍCLICA	5,00	12880	8400	7505	5375	-	-	-

CAPACIDAD DE MONTAJE MEJORADA

400/80-R4
TM R4



15.5/80-R4
COMPETENCIA



Mayor tensión en el rin antes del inflado en comparación con la competencia a fin de evitar pérdida de aire durante el proceso de inflado.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE
CONOCIDA COMO
CAMOPLAST SOLIDALE