



DYNATRANS DA 85W-140



Lubricante para puentes equipados con diferenciales autoblocantes de discos con deslizamiento limitado.

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Especificaciones internacionales	API GL-5-LS	MIL.L. 2105D
Homologaciones de los constructores ✓ ZF TE-ML 05C/12C/16E	Satisface las exigencias de CASE, JCB, LIEBHERR, TEREX, VOLVO, VAN-HOOL...	

APLICACIONES

TOTAL DYNATRANS DA 85W-140 permite la lubricación de los puentes equipados con **diferenciales autoblocantes de discos con deslizamiento limitado** de las **maquinarias de obra pública, de agricultura** o de los vehículos todo terreno con 4 ruedas motrices.

Este lubricante puede ser utilizado igualmente en los puentes hipoides clásicos, no equipados con diferenciales autoblocantes.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

- Garantiza una gran limpieza de los discos autoblocantes instalados en los puentes.
- Impide la emisión de ruidos y vibraciones en caso de utilización intensiva.
- Gracias a sus aditivos de extrema presión específicos, este lubricante asegura una protección máxima de los engranajes muy cargados o funcionando con choques.
- Excelente compatibilidad con los materiales de fricción de los discos.
- Excelente comportamiento hacia las juntas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS*

TOTAL DYNATRANS DA 85W-140		Método	Valor
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	360
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	27
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	100
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-21

* Los valores de las características que figuran en este cuadro son valores medios, y no constituyen una especificación

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Calle Ribera del Loira, 46
28042 Madrid - España
Tel. : 91 722 08 40

TOTAL DYNATRANS DA 85W-140

Diciembre 2014 / Mayo 2017

www.total.es



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.

Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. o en www.quickfds.com